

Autosize	Indica si el objeto ha de cambiar su tamaño automáticamente para mostrar su contenido.	Boolean						
AutoTab	Indica si se ha de producir una tabulación automática cuando el usuario sobrepasa el máximo de caracteres permitido en la parte del cuadro de texto.	Boolean						
AutoWordSelect	Indica si la selección ha de extenderse a una palabra o a un carácter.	Boolean						
BackColor	Color de fondo. La propiedad BackStyle debe establecerse a fmBackStyleOpaque. Puede definirse usando la función RGB (rojo, verde y azul).	Long						
BackStyle	Define el estilo del fondo. Puede ser alguno de los valores de la constante fmBackStyle	fmBackStyle						
<table border="1"> <tr> <td>0</td><td>fmBackStyle-Transparent</td><td>El fondo es transparente.</td></tr> <tr> <td>1</td><td>fmBackStyleOpaque</td><td>El fondo es opaco. Valor por defecto.</td></tr> </table>			0	fmBackStyle-Transparent	El fondo es transparente.	1	fmBackStyleOpaque	El fondo es opaco. Valor por defecto.
0	fmBackStyle-Transparent	El fondo es transparente.						
1	fmBackStyleOpaque	El fondo es opaco. Valor por defecto.						
BorderColor	Indica el color del borde de un objeto.	Long						
BorderStyle	Indica el tipo de borde de un objeto. Puede ser alguno de los valores de la constante fmBorderStyle :	fmBorderStyle						