

En este ejemplo, puede apreciarse cómo se ha insertado una nota en la celda A1 y cómo se ha modificado la nota existente en la celda A2 sustituyendo los 10 caracteres que habían a partir de la posición 5 por el texto “Cambio”.

#### 2.4.2.52 PARSE

##### 2.4.2.52.1 Descripción

Este método permite trocear una cadena de texto basándose en un determinado patrón y dejar el resultado en un rango determinado. Dicho patrón es el que indicamos en el parámetro ParseLine y básicamente se trata de una cadena de texto compuesto por corchetes que indican el número de caracteres que componen cada parte.

##### 2.4.2.52.2 Sintaxis:

Parse(ParseLine, Destination)

##### 2.4.2.52.3 Argumentos

Argumento	Comentario
<b>ParseLine</b>	Cadena de texto compuesta por corchetes indicando la parte que compone cada uno de los trozos en los que se dividirá la cadena indicada.
<b>Destination</b>	Rango que indica la esquina superior izquierda en la que se colocará el resultado de la división realizada por Parse.

##### 2.4.2.52.4 Ejemplo

Código
<pre>Sub prueba_Parse()   Dim r As Range   Set r = Range("A2:A4")   r.Parse parseLine:="[xxxx] [xx] [xx]", Destination:=Range("B2") End Sub</pre>