

TableDestination	Lugar donde colocar el informe de tabla dinámica.
TableName	Nombre del nuevo informe.
RowGrand	True indica que se han de mostrar los totales generales de las filas en el informe.
ColumnGrand	True indica que se han de mostrar los totales generales de las columnas en el informe.
SaveData	True indica que se han de guardar los datos con el informe. Si False, sólo se guarda la definición.
HasAutoFormat	True indica que se ha de dar formato automáticamente al informe cuando se actualice o cuando los campos se desplazan.
AutoPage	True indica que se crea un campo de página para la consolidación si SourceType tiene el valor xlConsolidation .
Reserved	No usado.
BackgroundQuery	True indica que se realizan consultas en segundo plano.
OptimizeCache	True indica que se optimiza la caché de la tabla dinámica al ser construida.
PageFieldOrder	Orden en que se agregan los campos de página al diseño del informe de tabla dinámica. Puede ser alguno de los siguientes valores de la constante XlOrder : xlDownThenOver o xlOverThenDown .
PageFieldWrapCount	Número de campos de página ubicados en cada columna o fila del informe de tabla dinámica.
ReadData	True indica que se crea una caché de tabla dinámica con todos los registros de la base de datos externa.
Connection	Cadena con la configuración para establecer una conexión a un origen de datos ODBC.